

Garanties des produits Menuiseries, Stores, Isolation et Fermetures OUEST ISOLATION

Au titre de la garantie, la seule obligation incombant à OUEST ISOLATION sera le remplacement ou la réparation de(s) pièce(s) reconnue(s) défectueuse(s), à l'exclusion de toute participation aux frais de main-d'œuvre pour le démontage ou le remontage, qui reste à la charge du client.

Sont exclus de la garantie les défauts et détériorations provoqués par :

- l'usure normale
- Les accidents extérieurs à tous travaux OUEST ISOLATION
- Toute modification du produit

- Toute négligence
- Toute constatation d'un mauvais entretien
- Toute utilisation non-conforme à leur destination ou toute intervention de tiers non agréés

Pour les spécificités d'entretien de chaque produit, lire attentivement l'ensemble de ce livret d'entretien.

DATE DE POSE :



Route de Poitiers
79300 St SAUVEUR
Tél. 05 49 72 47 38
www.ouestisolation.fr

GUIDE D'ENTRETIEN



**Inscrire la qualité
de votre produit
dans la durée!**



Route de Poitiers
79300 St SAUVEUR
Tél. 05 49 72 47 38
www.ouestisolation.fr

Ce guide d'entretien a pour but de prolonger la durée de vie des différents produits que nous vous avons posé (menuiseries, portes, stores, clôture ou portails).

Se conformer à ce guide, c'est respecter un contrat moral qui vous engage auprès de OUEST ISOLATION, et qui anticipe tout dysfonctionnement.

En suivant nos consignes, vous préserverez vos produits, conservant ainsi dans la durée leurs qualités techniques et esthétiques.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant de travaux ou accidents extérieurs à OUEST ISOLATION, d'un entretien non-conforme à cette notice d'instruction, d'une sollicitation non adéquate des matériaux, ainsi que de toutes modifications apportées à la construction de l'ouvrage sans autorisation préalable.

Ce carnet d'entretien est à conserver dans un endroit sûr le temps de la durée de vie du produit posé par OUEST ISOLATION



L'entretien de votre produit OUEST ISOLATION est obligatoire pour faire valoir votre garantie fournisseur

Les produits en aluminium ou PVC (Châssis de fenêtre, portes d'entrée, clôtures...):

Nettoyer au moins une fois par an avec de l'eau savonneuse et une éponge non abrasive, puis rincer à l'eau claire.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, produits acides ou corrosifs

Les produits en bois :

Le bois demande un entretien régulier. Un entretien trop tardif peut entraîner des dommages irréparables. Dans le cas d'une menuiserie pré-peinte ou pré-lasurée, vous devez réaliser la finition dans les 3 mois qui suivent la livraison. Assurez-vous que les surfaces soient bien propres et sèches avant de peindre ou de lasurer. Si lors du nettoyage, vous utilisez des produits abrasifs, vous accélérerez la dégradation de la protection et vous devrez donc plus rapidement réaliser des opérations de peintures ou de lasure.

Les vitrages :

Utiliser une éponge et les détergents classiques pour fenêtres, puis rincer à l'eau claire. Dans le cas de tâches plus tenaces, il est possible d'utiliser de l'acétone en protégeant vos châssis et ainsi en veillant à ce qu'il rentre en aucun autre élément de la menuiserie.

Ne pas utiliser de produits alcalins, fluorés ou abrasifs.

Les trous d'évacuation et entrées d'air :

Nettoyer au moins une fois par an trous d'évacuation d'eau et feuillures. Veiller formellement que rien ne les obstrue. Dépoussiérer régulièrement chaque entrée d'air

Motorisation :

Le contrôle des systèmes électriques doit impérativement être confié à un électricien ou un automaticien agréé.

Les joints :

Les joints de vos nouvelles menuiseries assurent l'étanchéité entre le dormant et l'ouvrant. Afin de leur assurer une bonne durabilité, appliquer un produit silicone pour joints avec un chiffon, ils garderont ainsi leur souplesse.

Systèmes de fermetures, articulations, ferrures et organes de rotation :

Graissez ou huilez les pièces métalliques en frictions, les articulations et les points de verrouillages avec une graisse silicone ou huile exempte d'acide ou de résine. Et cela une fois par an.

Les rails des coulissants :

Dépoussiérez et nettoyez-les avec un chiffon et de l'eau savonneuse. Ne pas lubrifier, graisser ou huiler les chemins de roulement des fenêtres coulissantes pour éviter le phénomène de patinage.

Porte de garage :

Basculantes ou sectionnelles : vérifier au moins 2 fois par an la bonne compensation de la porte en la débrayant. Ne jamais graisser les rails. Périodiquement, dépoussiérer la gorge des rails et lubrifier légèrement les axes des roulettes à l'aide d'une bombe aérosol ou silicone. Contrôler le bon état des fixations, et nettoyer le tablier à l'eau, additionnée d'un détergent léger.

Portail PVC et Aluminium : les spécificités

Nettoyer 2 à 3 fois par an le portail à l'eau claire avec un chiffon doux et propre. Pour un entretien optimum, préférez de l'eau chaude avec du savon ou du détergent neutre. entretien trimestriel avec de l'eau claire si le portail alu est en milieu chloré ou bord de mer. Ferrures et organes de rotation : Vérifier et lubrifier 2 fois par an : pièces en friction, articulations, points de verrouillage ainsi que le barillet. Vérifier le serrage des gonds et des vis de fixation sur la maçonnerie.

Stores :

Toile Acrylique : Nettoyage annuel avec dépoussiérage à sec à l'aide d'une brosse à chiendent, puis si nécessaire, lavage à l'eau savonneuse avec une brosse douce. Ne jamais utiliser de poudre abrasive, ni d'appareil à vapeur pressurisé, ni bombe aérosol, ni jet haute pression, ni détergent chloré. Lorsque la toile a pris la pluie, il faut éviter de la replier humide. Si les conditions climatiques vous contraignent à la ré-enrouler humide, redéployer votre store dès que vous aurez la possibilité de faire sécher la toile.

Armature aluminium : nettoyage annuel à l'eau savonneuse. Il est aussi conseillé de lubrifier les différents axes des bras et tubes d'enroulement du store avec une bombe Téflon

Replier le store en cas de givre, neige, gel, fort vent, pluie torrentielle (plus de 20 mm par heure), si la pente est supérieure à 25%.

Eviter les impulsions prolongées en cas de commandes électrique

INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT :

Si votre produit est particulièrement exposé à l'environnement (clim at marin, des acides, des sels d'épandage, impureté dans l'air, pollution, ect...), il faut impérativement augmenter la fréquence de nettoyage

Produits	Menuiseries	Portes d'entrée	Volets	Portes de garage	Portails	Stores	Motorisation	Quincaillerie
Durée de garantie	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	5 ans	5 ans	3 ans